

BS-04ECO



Grabador digital H.264, tiempo real D1 en todos los canales . . .



- Formato de videocompresión *H.264* y dual-stream
- Grabación en tiempo real D1 en todos los canales
- Configuración independiente por canal
- Subida de foto y/o vídeo a ftp - Envío de email con foto
- Salida VGA alta resolución (1024x768, 1280x1024, 1440x900...)
- Compatibilidad con los dispositivos móviles más actuales
- Completo software de gestión incluido - Gestión personalizada de usuarios
- Servidor propio DDNS
- Mando Ir y ratón incluidos

BS-04ECO	
Método de Compresión	H.264
Entradas de vídeo	4 BNC (1.0Vp-p/75 ohms)
Salidas de vídeo	1 BNC / 1 VGA (resoluciones VGA 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900)
Entradas de audio	4 RCA
Salidas de audio	1 RCA
Audio Bidireccional	Si
Copia de seguridad	USB / Disco Duro / Internet
Grabación	25 IPS por canal en D1
Modo de Grabación	Manual / Calendario / Detección de movimiento / Auto
Reproducción	1 / 2 / 4
Pentaplex	Visualizar / Grabación / Reproducción / Backup / Transmisión - Simultáneamente
Detección de movimiento	Diferentes niveles de sensibilidad
Máscaras de privacidad	4 zonas por canal
Interface auxiliar	2 puertos USB 2.0 / RS485 multiprotocolo
Almacenamiento Local	Disco Duro x1 Serial ATA
Disco Duro	Tecnología de hibernación Disco Duro / Alarma de fallo
Ethernet	RJ45 - 10M / 100M
Temperatura de Trabajo	-10°C ~ + 55°C
Alimentación	12 Vcc 2A (adaptador 230 Vca incluido)
Peso	2 Kg. sin HD
Dimensiones	320x250x44 mm

* Las características pueden variar sin previo aviso.

Octubre / 2012 - www.n2v.es